





RÉTRO CLAIRE-VOIE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Le RÉTRO CLAIRE-VOIE permet de tamiser les gravats et les cailloux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
RAYON TYPIQUE DE GODET	536 mm	750 mm	900 mm	1 000 mm
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
CLASSE DE DENT	D0-D5	D5	D8	D8-D10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
LARGEUR	600 mm	600 mm	900 mm	1 000 mm
PAS	60 mm 60 mm	70 mm 120 mm	70 mm 70 mm	100 mm 180 mm
POIDS	55 kg	82 kg	181 kg	299 kg
DENTS	ESCO V13SYL (5)	ESCO V13SYL (4)	ESCO V17TYL (6)	ESCO V17TYL (7)
SÉRIE / PROFIL	02	12	23	31







Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACTEYS.

SKELETON BUCKET

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

The SKELETON BUCKET is useful to filter rubble and stones.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
BUCKET RADIUS	536 mm	750 mm	900 mm	1 000 mm
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
TOOTH SIZE	D0-D5	D5	D8	D8-D10

TECHNICAL DATA

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
WIDTH	600 mm	600 mm	900 mm	1 000 mm
GAP	60 mm 60 mm	70 mm 120 mm	70 mm 70 mm	100 mm 180 mm
WEIGHT	55 kg	82 kg	181 kg	299 kg
TEETH	ESCO V13SYL (5)	ESCO V13SYL (4)	ESCO V17TYL (6)	ESCO V17TYL (7)
RANGE / PROFILE	02	12	23	31







The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACTEYS.



RÉTRO CLAIRE-VOIE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Le RÉTRO CLAIRE-VOIE permet de tamiser les gravats et les cailloux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
RAYON TYPIQUE DE GODET	21 po	29 po	35 po	40 po
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
CLASSE DE DENT	D0-D5	D5	D8	D8-D10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
LARGEUR	24 po	24 po	35 po	40 po
PAS	2,4 po x 2,4 po	2,7 po x 4,7 po	2,7 po x 2,7 po	4 po x 7 po
POIDS	121 lb	180 lb	398 lb	658 lb
DENTS	ESCO V13SYL (5)	ESCO V13SYL (4)	ESCO V17TYL (6)	ESCO V17TYL (7)
SÉRIE / PROFIL	02	12	23	31







Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACTEYS.

SKELETON BUCKET

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

The SKELETON BUCKET is useful to filter rubble and stones.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
BUCKET RADIUS	21 inches	29 inches	35 inches	40 inches
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
TOOTH SIZE	D0-D5	D5	D8	D8-D10

TECHNICAL DATA

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
WIDTH	24 inches	24 inches	35 inches	40 inches
GAP	2,4 inch. x 2,4 inch.	2,7 inch. x 4,7 inch.	2,7 inch. x 2,7 inch.	4 inch. x 7 inch.
WEIGHT	121 lb	180 lb	398 lb	658 lb
TEETH	ESCO V13SYL (5)	ESCO V13SYL (4)	ESCO V17TYL (6)	ESCO V17TYL (7)
RANGE / PROFILE	02	12	23	31







The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACTEYS.



GITTER TIEFLÖFFEL

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Ein GITTER TIEFLÖFFEL ist hilfreich, um Schütter und Steine zu sortieren.

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE				
MODUL	0	1	2	3
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
LOSBRECHKRAFT	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
LOEFFEL RADIUS	536 mm	750 mm	900 mm	1 000 mm
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
ZAHNGRÖSSE	D0-D5	D5	D8	D8-D10

TECHNISCHE DATEN

TS0-S TS1-S TS2-S TS3-S

BREITE	600 mm	600 mm	900 mm	1 000 mm
ABSTAND	60 mm 60 mm	70 mm 120 mm	70 mm 70 mm	100 mm 180 mm
GEWICHT	55 kg	82 kg	181 kg	299 kg
ZÄHNE	ESCO V13SYL (5)	ESCO V13SYL (4)	ESCO V17TYL (6)	ESCO V17TYL (7)
REIHE / PROFIL	02	12	23	31



Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Drittens übermittelt werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACTEYS.